

# Panasonic PressIT

## Устройство для беспроводных презентаций



**Дисплей**

**Проектор**

AC/USB питание

HDMI

**Шаг 1**  
Подключите приёмник

Компьютер, планшет, смартфон

HDMI/USB

USB-C

**Шаг 2**  
Подключите передатчик

Нажать

Вывод на общий экран

**Шаг 3**  
Одно нажатие кнопки  
Установка драйверов не требуется

**Базовый набор [TY-WPS1]**

Приемник [TY-WPR1]

Передатчик x 2 (HDMI) [TY-WP2B1]

Пенал для передатчиков

Передатчик

Передатчик USB [TY-WPBC1]

- 1. Подключение к мобильным устройствам**  
\*Для подключения iOS устройств необходимо использование оригинального переходника APPLE Lightning Digital AV или установка приложения PressIT с APP Store. При подключении Android устройств требуется установка приложения PressIT с Google Play
- 2. Низкая задержка при передаче видео 1920x1080 / 60p**
- 3. Передатчики имеют антибактериальное покрытие**
- 4. Совместимость с командами HDMI CEC**
- 5. Возможно подключение до 32 передатчиков**
- 6. Управление режимом блокировки передатчиков позволяет предотвратить несанкционированный доступ**
- 7. Приёмник может вывести до 4 сигналов с передатчиков одновременно на общий экран**

Технические параметры		Приемник (TY-WPR1)	Передатчик HDMI (TY-WPB1)	Передатчик USB-C (TY-WPBC1)
Максимальное разрешение, кадров в секунду		1920x1080 / 60 (макс.) 3840x2160 / 30 (макс.)	1920x1080 / 60 (макс.)	
Количество одновременных подключений		32	-	
Одновременное количество экранов источников на общем экране		до 4	-	
Скорость передачи	При подключении проводом	10/100/1000 (Мбит/с)	-	
	Беспроводная	867 Мбит/сек (макс.)	433 Мбит/с (макс.)	
Диапазон частот		5ГГц, 5150МГц - 5250МГц, каналы 36 40 44 48		
Стандарт беспроводной передачи		IEEE802.11/a/n/ac	IEEE802.11/ac	
Безопасность, протокол защиты		WPA / WPA2		
Дистанция работы		30 метров (при прямой видимости и благоприятных условиях)		
Разъемы		HDMI / USB-A (мама) / RJ45(LAN)	HDMI / USB-A (мама) / USB-A (папа)	USB-A (мама) / USB-C (папа)
Питание, постоянный ток		5 В / 2 А	5 В / 0.9 А	
Потребляемая мощность		10 Вт	4,5 Вт	
Среда	Режим работы	Температура: 0°C до 35°C / Влажность: 20% до 80% (без конденсата)		
	Режим хранения	Температура: -20°C до 60°C / Влажность: 20% до 80% (без конденсата)		
Размеры		120x26x81 мм (без антенны)	51x21x73 мм (без кабеля)	51x26x73 мм (без кабеля)
Вес		Приблиз. 181 г	Приблиз. 110 г	Приблиз. 110 г

\*1 Размеры пенала 151.3x41.6x198.0 мм. Вес прибл. 315 г.



Приложение для Android



Приложение для iOS



**Panasonic**  
BUSINESS